



E-nummer 2251122

Artikelnummer EKS125N

Kopplingsplint EKS

EKS125N

Kopplingsplint för Cu och Cu/Al-ledare, avsedd för stigardosor, elcentraler, och mätartavlor.

Isolerad och kompakt. Montage på DIN-skena.

Dubbla fästsruvar för varje ledare som ger en extra säker anslutning.

Plinten har en låg höjd om endast 32 mm vilket gör den möjlig att monteras på DIN-skena i vanlig normcentral och sedan skyddas/täckas av täckbrickor.

Färgkodad produktserie med Blå för N, Grön för PE och Grå för Faser.



Specifikationer

Allmänt

Anslutning inkommande / utgående	2x25 mm ² / 1x10 mm ²
Anslutningsarea	1,5-25 mm ²
Antal anslutningspunkter per pol	4
Antal poler	1
Djup från DIN-skena	37 mm
E-nummer	2251122
Färg	Blå (Noll)
För ledare	Cu
IP-klass	IP20
Material	Mässing. Hölje av PA66. Halogenfritt och självlocknande enligt UL94V-0
Montering	DIN-skena 35 mm
Märkspänning	400 V AC
Märkström	Cu 130 A / Al 100 A
Märkström Cu	80 A
Åtdragningsmoment	3 Nm
Åtdragningsmoment fintrådig kabel	Max 2,5 Nm
Åtdragningsmoment solid kabel	Max 2 Nm
Övrigt	Isolerad

Dimensioner

Höjd	37 mm
Bredd	50 mm
Djup	25 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st
Mellanförpackning	50 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**