

E-nummer 2252718

Artikelnummer NBL1125-5063

# Färdigmonterad serviscentral NBL

## NBL1125-5063

Färdigmonterad serviscentral NBL i centralsystemet Normel. Serviscentraler, typ 2 och typ 3, utan strömtrafomätning. Med varierat antal omäta utgående grupper, komplett färdigmonterade med ingående apparater och inre förbindningar. Säkringsmaterial ingår inte.

Serviscentraler för anslutning av elverkens inkommande kablar beskrivs i Svensk Standard SS 436 21 31 och i SS 437 01 40 (IBL). Kraven är till stor del ställda av elverken, speciellt när det gäller att enkelt kunna lägga in och ansluta serviskablar. Vid parallell inmatning skall en tillkommande kabel kunna anslutas när centralen är i drift. Dessutom skall delar som leder omätt ström vara avskilda från övriga delar och plomberbara. Det finns tre typer av serviscentraler när det gäller inmatningens storlek:

Typ 1: 63A inmatning 10-50mm<sup>2</sup> Cu/Al

Typ 2: 125A inmatning 35-95mm<sup>2</sup> Cu/Al

Typ 3: 250A inmatning 95-240mm<sup>2</sup> Cu/Al

Utgåva 3 (2000-03-14) av servisstandarden anger också beteckningar för möjlig utbyggnad: Andra siffran anger utbyggnad för inmatning. Vid mer än två servisledningar fordras en gemensam huvudbrytare. Tredje siffran anger utbyggnad med utgående huvudledning. Vid mer än en mätning fordras huvudbrytare och mätarsäkring för varje mätning.

Vid behov av IP44 krävs NKT10 samt ND310/ND310L.

Ritning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

### Teknisk information

Inmatningsenheter för: 125A (Typ 2), 250A (Typ 3)

Utgående grupper: 63A omätt

Kopplad för: TN-S (5-ledarsystem)

Tillbehör: Dörr



## Specifikationer

### Allmänt

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| E-nummer                   | 2252718              |
| Passar till                | ND310, ND310L, NKT10 |
| Servis inmatning 3-pol     | 1st 125 A            |
| Utgående grupp omätt 3-pol | 5st 63 A             |
| Vikt                       | 30 kg                |

### Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 1360 mm |
| Bredd | 400 mm  |
| Djup  | 220 mm  |

### Förpackningsstorlek

|                   |      |
|-------------------|------|
| Förpackningsenhet | st   |
| Förpackning       | 1 st |

## Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **[support@eldoninstallation.se](mailto:support@eldoninstallation.se)**
- Beställningar: **[order@eldoninstallation.se](mailto:order@eldoninstallation.se)**
- Offertförfrågan: **[offert@eldoninstallation.se](mailto:offert@eldoninstallation.se)**