



E-nummer 2480411

Artikelnummer ELBD132EP

Laddbox Duo EpSpot

ELBD132EP

Laddboxen som tar dig hela vägen. Nu med två uttag!

Laddbox Duo har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och utrymme för installation har legat i fokus.

I en stilren design med svart strukturlackerad plåt är Duo laddboxen där användaren får flexibilitet. Enkel omställning av strömvärde från 6 A till 32 A. Finns med 1-fas eller 3-fas. Välj mellan uttag Typ 2 eller fast kabel. DC-övervakning och personskyddsbrytare typ A i alla boxar. Kan monteras på vägg, en laddbox på stolpe och två boxar rygg mot rygg på stolpe. Duo har även ett ingångshål i ryggen vilket underlättar installation på vägg. LED-slingan indikerar status för laddningen. Låsbar med systemlås. Energimätare ingår på våra Duo modeller. Alla laddboxar kan beställas med unik foliering. Dessutom tillverkas de i Nässjö.



Dynamisk lastbalansering

Med Duo EpSpot sköts lastbalanseringen via molnet. Lastbalanseringen tar hand om alla effekttoppar och bilen kan få en snabbare och mer effektiv laddning än vad anläggningen annars skulle klara av. Dessutom undviks säkringsproblem och överbelastning av centralen.

Installatörens bästa vän

- Gott om installationsutrymme
- Fäste med endast två skruvar
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
- Medföljande mall för uppsättning
- Lackerade kretskort för att undvika korrosion
- Produktklass IP54, IP21 bakom lucka
- Följer standarden IEC61851-1: Elfordon konduktiv laddning

Så laddar du

Laddbox Duo EpSpot

1. Ladda ner gratis-appen EpSpot från Google Play eller Apple Appstore (Är laddpunkten öppen för publik laddning behövs ingen app. QR-koden skannas med mobiltelefonens kamera)
2. Skapa ett konto i appen
3. Bekräfta din e-postadress
4. Logga in i appen

5. För anläggning som valt Accesskontroll: Godkända användare läggs till i administrations-gränsnittet
6. Om ägaren kräver betalning via EpSpot-konto, fyll vid behov på med pengar via appen
7. Under Profil väljer du EpSpot konto > Fyll på >Välj belopp >Gå vidare till betalning. Efter att kontokortet registrerats och kontot är påfyllt genom inbetalning kan laddningen påbörjas

När laddboxen är installerad och redo för laddning lyser LED-listen grönt.

Starta laddning

1. Scanna uttagets QR-kod (Under Sessioner i appen), eller knappa in uttagsnumret
2. Koppla in kontakten i uttaget
3. Acceptera villkoren

Avsluta laddning

1. Stäng av laddningen i bilen eller stäng av i appen genom att klicka på sessionen och välja avsluta
2. Dra ur kontakten

Specifikationer

Allmänt

Antal fasar	1-fas
E-nummer	2480411
Färg	Svart, RAL9005
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Kommunikation	EpSpot
Korrosivitetsklass	C5
Märkspänning	230/400 V AC
Märkström	32 A
Mätare	Inbyggd
Personskyddsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Slaghållsfasthet	IK10
Uttag	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Uttag eller kabel	UttagTyp 2
Övrigt	Mode 3, LED-laddindikation

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se