E-nummer 2700366 | Artikelnummer ELBDC132

Laddbox Duo Smart

ELBDC132

En kraftfull laddbox som tar dig hela vägen. Nu med två uttag!

Laddbox Duo har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och utrymme för installation har legat i fokus.

I våra laddboxar ingår allt och är utvecklad tillsammans med installatörer. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning samt att den är förkonfigurerad vilket underlättar installationen. Våra laddboxar har Typ2 uttag som ger upp till 22 kW laddeffekt med 3-fas varianten, det ger 11 mil i timmen. 1-fas varianten ger upp till 7,4kW, vilket ger 3,7 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Alla våra laddboxar är smarta och framtidsäkrade med OCPP 1.6J. Ägaren har möjlighet att välja operatör fritt.

Vi har en mängd olika tillbehör som gör er laddstation enklare. Laddboxarna är förberedda för väggmontering (standard) eller så går det att montera på stolpe (tillval). Det går även att montera två laddboxar rygg mot rygg på en stolpe, vilket kan ge upp till 4 laddpunkter.

– Utvecklad och producerad i Nässjö
– Laddeffekt kan regleras mellan 1,8 – 22kW
– Välj mellan 1-fas eller 3-fas
– Statisk lastbalansering
– Dynamisk lastbalansering (tillval)
– LAN-koppling
– RFID-läsare (på vissa modeller)
– DC-övervakning
– Inbyggt skydd med personskyddsbrytare typ A
– Inbyggd MID-godkänd energimätare
– OCPP 1.6J
– Förkonfigurerad (på vissa modeller)
– IK10 och IP54
– Likalås
– Statusindikator LED
– Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm² Al/Cu
– Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm² Al/Cu
– Kommunikationskabeln sys vidare med daisy chain
– Passar alla elbilars
– Matchande stolpe och kabelhållare finns som tillbehör.

Tekniska specifikationer

Mått HxBxD	440x359x136 mm
Vikt	12kg
Färg	RAL9005 Struktur

Kapslingsklass	IP54
Mode	3
Intern kabelarea	6 mm²
Faser	1-fas eller 3-fas
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Spänning	230/400V AC
Märkström	6-32 A
Laddeffekt	Ställbart via molnet upp till 22kW
Korrosivitetsklass	C5
Kommunikation	OCPP
Laddkontakt	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Personskyddsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Elmätare	Inbyggd
Slaghållfasthet	IK10
Följer standarder	IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning), IEC61851-22 (Laddstation för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)

Specifikationer

Allmänt

4G	Nej
Antal faser	1-fas
E-nummer	2700366
Kommunikation	OCPP 1.6J
Laddeffekt	7,4 kW
Märkström	32 A
Mätare	Inbyggd
RFID	Nej
Uttag eller kabel	Uttag Typ2

Dimensioner

Höjd	440 mm
Bredd	359 mm
Djup	136 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **010-206 77 11**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**