



E-nummer 2243736

Artikelnummer EKM230N

Kombicentral EKM

EKM230N

Infälld kombicentral EKM är en stabil och rymlig central med insats och dörr. Den finns i tre varianter och alla finns med kraftcentralen upp eller ned och i två olika montagedjup.

EKM är utrustade med Eldon Installations snabbplint för PE/N anslutningar. Media levereras med ett förkopplat tvåvägsuttag samt en hylla för modem där det även finns plats för marknadens större typer. Det finns även förberedd plats för ytterligare ett tvåvägsuttag.

Dörren har snabbfästen med gångjärn för att man enkelt ska kunna ta bort vid behov och även vändbar för höger- eller vänsterhängning. Dörren är ventilerad i över- och underkant för att leda bort så mycket värme som möjligt från centralen.

30- och 45-modulscentralerna är till för inbyggnadsdjup med 70 mm regel + 13 mm gips eller för ingjutning. 60-modulscentralen är till för inbyggnadsdjup med 95 mm regel + 13 mm gips och är förberedd för skalväggsmontage.

En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström. Stativen för kraft är i båda varianterna utfällningsbar för bättre åtkomstmöjlighet vid kabel-dragning.

Centralerna kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram.

30- och 45 modulscentralerna har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av delen för kraft medan VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där det finns 20 mm utrymme för passage. 60 modulscentralen har 45 mm utrymme bakom mediaplåten för all rördragning.

Patchpanel för Keystone ingår som standard, patchpanel LexCom finns som tillbehör.

Plastdörr finns som tillbehör om svaga signaler mellan router och mottagare störs av plåtdörren.

Insatsen levereras separerad från bottenlådan.

Kombicentralen EKM kan beställas i valfri färg. Med foliering blir ram och dörr enkelt anpassad för att smälta in eller sticka ut i omgivningen.



Specifikationer

Allmänt

Anpassad till	Kraft ner
Antal moduler per rad	15
Antal rader	2
E-nummer	2243736
ECT-plint	ECT321PEN ingår
Färg	Vit, RAL9010
IP-klass	IP40
Mediautrymme HxB	217x291 mm
Övrigt	Bottenlåda ingår ej

Dimensioner

Bredd	437 mm
Höjd	723 mm
Djup	124 mm

Inbyggnadsdimensioner

Inbyggnadsdjup	83 mm
----------------	-------

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se