



E-nummer 2201316

Artikelnummer DBQ114N

Normcentral DBQ

DBQ114N

Normcentral DBQ är unik på marknaden med sin montage- och installationsvänlighet. Den är godkänd upp till 80 A. PE-N plinten med snabbanslutning förenklar, underlättar och sparar tid vid inkoppling. Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm och vid användning av hylsa måste även den vara 12 mm. Modulmärkning ingår.

Normcentral DBQ är utanpåliggande i IP30. Med ryggplåt och dörr som är tillbehör blir det IP41.

Den är tillverkad i vitlackerad stålplåt och är avsedd för installation av elfördelning och styrning. Kapslingen är byggd av ett jordat och installationsvänligt stativ med en kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg och alla fyra sidor.

Kapslingarna är även kompatibla med mediacentralen MED.

Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm och utrymmet undertill för ledningsdragning är 26 mm.

Vid behov att lägga till extra jord och nolla använd Grön/Blå enblocks-snabbplint för PE/N. Och vid behov att lägga till extra nolla använd Blå enblocks-snabbplint för N.



Specifikationer

Allmänt

Antal moduler	14
Antal nollanslutningar vid delning	Ej delbar
Antal PE+N	14x4 + 2x25 mm ²
E-nummer	2201316
PE-N plint	ECT214PEN
Rader	1 st

Dimensioner

Höjd	205 mm
Bredd	300 mm
Djup	83 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**