

E-nummer 2248081

Artikelnummer NRG118

Rostfria normkapslingar för väggmontage

NRG118

Rostfri lantbrukscentraler för användning i lantbruk, tvätthallar, utomhus och andra krävande installationer.

Kapslingarna har kompletta jord- och nollskenor samt flänsöppningar av storlek FL21 ned- och upptill.

Om behov finns för fler kapslingar i bredd finns även en flänsöppning, FL13, i båda sidor för kabeldragning mellan lådorna. Täckfläns med packning är monterad i sidor från fabrik. För att underlätta vid installation är kapslingarna även försedda med ett antal membrangenomföringar av storlek M20, M32 och M40 nedtill bredvid flänsöppningen. På sidorna finns förberedda håltagningar av storlek M12 för montage av tryckutjämningsventiler som förhindrar kondensbildning.

Vid montering utomhus bör kapslingen kompletteras med regntak, NRGRT.

Centralerna är anpassade för användning enligt "Handbok för Einstallationer i Lantbruk", framtagen av bland annat Lantbrukets Brandskyddskommitté, Installatörsföretagen, Elektriska Nämnden och Länsförsäkringar där det anges att metallkapslade elcentraler av rostfritt bör väljas i första hand.

NRG118, NRG236 samt NRG354 är avsedda för normapparater på DIN-skena. NRGB30718 samt NRG30518 är utförda som gångsäkringscentraler, GII respektive GIII, samt med en fri normrad om 18 moduler som är avsedd för montage av huvudbrytare, jordfelsbrytare, överspänningsskydd, kopplingsur och andra normapparater. Om delning av ingående nollskena önskas vid installation av mer än en jordfelsbrytare, används skarvstycke.



Specifikationer

Allmänt

Antal moduler	1x18
Antal PE+N	1x16 + 18x6
E-nummer	2248081
IP-klass	IP55
Korrosivitetsklass	C4
Max inkommande	80 A
Tillbehör	Regntak NRGR

Dimensioner

Höjd	360 mm
Bredd	435 mm
Djup	180 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**