Privat: Laddbox One Basic

ELB332

Laddboxen som tar dig hela vägen

E-nummer
2480221

Artikelnummer

Märkström
32 A

Antal faser
3-fas

Kommunikation
Basic

Uttag eller kabel
UttagTyp 2

Färg
Svart

Mätare
Inbyggd



Laddbox One har utvecklats tillsammans med installatörer där enkelhet och utrymme för installation har legat i fokus.
Beställ offert idag på offert@eldoninstallation.se
I en stilren design med svart eller vit mattlackad plåt är One laddstationen där användaren får flexibilitet. Enkel omställning av strömvärde från 8 A till 32 A. Finns med 1-fas eller 3-fas. Välj mellan ett uttag Typ 2 eller fast kabel. DC-övervakning och personskyddsbrytare typ A i alla boxar. Kan monteras på vägg, enkel på stolpe och två boxar rygg mot rygg på stolpe. LED-slingan indikerar status för laddningen. Låsbar med systemlås. Energimätare ingår på våra modeller med EpSpot. Alla laddboxar kan beställas med unik foliering. Dessutom tillverkas de i Nässjö.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Privat: Laddbox One Basic

ELB332

Dynamisk lastbalansering

Lastbalansering finns som tillval vid beställning av One . Här kan du läsa mer om lastbalanseringen för One Basic.
Med One EpSpot sköts lastbalanseringen via molnet. Lastbalanseringen tar hand om alla effekttoppar och bilen kan få en snabbare och mer effektiv laddning än vad anläggningen annars skulle klara av. Dessutom undviks säkringsproblem och överbelastning av centralen.
Läs mer om EpSpot här.

Installatörens bästa vän

- Gott om installationsutrymme
- Fäste med endast två skruvar
- Anslutningsmöjlighet på inkommande plint 2,5-25 mm2 Al/Cu
- Lätt att sy vidare med dubbelplint upp till 25 mm2 Al/Cu
- Medföljande mall för uppsättning
- Lackerade kretskort för att undvika korrosion
- Produktklass IP54, IP21 bakom lucka
- Följer standarden IEC61851-1: Elfordon konduktiv laddning

Tekniska specifikationer

Mått HxBxD	440x259x136 mm
Vikt	8 kg
Färg	RAL9005/ RAL9010
Kapslingsklass	IP54
Mode	3
Intern kabelarea	6 mm2
Faser	1-fas eller 3-fas
Installationsnät	Enligt Svensk Elstandard SS 4364000
Spänning	230/400V
Märkström	32 A
Laddeffekt	Ställbart via dip-switch från 8 A till 32 A
Korrosivitetsklass	C5
Kommunikation	Basic enligt IEC 61851 eller molnbaserade EpSpot
Laddkontakt	Typ 2 IEC 62196-2 med uttag eller fast kabel
Jordfelsbrytare	Typ A med DC-övervakning
Elmätare	M-bus
Slaghållfasthet	IK10
Följer standarder	IEC 61851-1 (Elfordon konduktivladdning), IEC61851-22 (Laddstation för växelström), IEC 61439-7 (AEVCS)

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Privat: Laddbox One Basic

ELB332

Eldon Installation Produktblad – ELB332 • 2024 © Eldon Installation AB. All rights reserved.