



# DBQ, NORMKAPSLIN G MED SNABBPLINT

Artikelnr: DBQ252

## NORMKAPSLING I PLÅT MED SNABBANSLUTNING AV PE-N-PLINT

DBQ är stabila och brandsäkra normkapslingar med PE-N plint av typ ECT med snabbanslutning.

**(OBS! Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm).**

Avsedda för väggmontage, tillverkade i vitlackerad stålplåt för installation av elfördelning och styrning i bostäder, butiker, kontor mm.

Kapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och en kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg samt från alla sidor.

Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm och med ett utrymme under dessa om 20 mm för ledningsdragning.

Kapslingarna är även kompatibla med mediaprogrammet MED. Kapslingarna kan förses med ryggplåt och med dörr för kapslingsklass IP41.

Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet.

Finstrukturerad pulverlackerad yta, färg RAL9010.

Reducerar elektriska fält.

Vid behov att lägga till extra jord och nolla; använd plinten *ECT17PEN* (E-nummer 2251070)

Vid behov att lägga till extra nolla; använd plinten *ECT142N* (E-nummer 2251064)

## Detaljer

### Beteckning

DBQ252

### Rader

2

### Antal moduler

52

### Antal PE+N

35X4+5X25 mm<sup>2</sup>

### PE/N-plint

ECT535PEN

### Antal nollanslutningar vid delning

N1=24+N2=16

**Mått H x B x L**

325x510x80

**EAN-nummer**

8713574207134

**Färg**

RAL9010 (Vit, finstrukturerad pulverlack)

**Avstånd mellan skenor**

125 mm

**Uppfyller försäkringsbolagens  
krav om brandsäkerhet**

Ja

**E-nummer**

2240690

**Material**

Stålblåt

**PE-N plint**

Snabbanslutning, typ ECT. Delbar nolla (ej DBQ114, DBQ120)

**Utrymme för ledningsdragning**

20 mm

**Reducerar elektriska fält**

Ja