

Flerblocks snabbplintar

ECT856PEN

Skruvlösa plintar i flerblock

Beteckning ECT856PEN
Anslutningar 56x4 mm ² , 8x25 mm ² / sida
Längd 434
Beskrivning Snabbplint 8 blk.PE/N
E-nummer 2251077
EAN-nummer 8713574160637



De kompakta ECT-plintarna är anpassade för installation i alla typer av elcentraler, apparatskåp och styrutrustningar för lägenhet, villa, fastighet och industri.

ECT-plintarna kan i många fall ersätta traditionella skruvplintar i fördelningscentraler, vilket sparar tid och kostnader vid installation och anslutning av utgående neutral och jordledare. ECT kan monteras på DIN-skene både vertikalt eller horisontalt samt skruvas fast på montageplåt.

Plintarna finns i flera olika modeller och utförande och som enkelt block och upp till 8 st fabriks- och ihopmonterade block samt i färgerna grå, blå, grön och blå/grön. ECT är mekaniskt byggbara sida vid sida och man kan på så sätt spara montageutrymme och kombinera lämpliga varianter för ändamålet.

OBS! Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även hylsan vara 12 mm.

Teknisk information

Material: Koppar och mässing. Isolerande hölje av PA66 halogenfritt och självlocknande UL94V-0

Manöverspänning: 230/400 V AC (Max 600 V AC)

Märkström: 75 A (vid 450 V AC)

Skyddsklass: IP20

Anslutningsarea: Ink. med skruvterminal max 25 mm², Utg. enledare och flerledare max 4 mm².

Åtdragningsmoment: 2,5-10 mm² = 1,5 Nm, 10-16 mm² = 2 Nm, 16-25 mm² = 2,5 Nm

Flerblocks snabbplintar

ECT856PEN

Enkelledare: 0,5 mm² till 4 mm²

Flerledare typ FK: 0,5 mm² till 4 mm²

Mångledare typ RK, MK med ändhylsa: 0,5 mm² till 4 mm²

Mångledare utan ändhylsa kan anslutas, men noggrannhet skall beaktas och verktyg bör användas för att påverka fjäderklämman vid anslutning.