



## 30

L

### MODULER FÖR MINDRE

Central anpassad för för  
ostäder. Den finns i två  
centralen upptill eller nedtill.  
Central helt i plåt, med ventilerad  
kant för att leda bort så mycket

en med gångjärn för att enkelt  
montera och är även användbar för

höger- eller vansterhängning. Insatsen levereras

separerad från bottenlådan, som beställs på eget e-nummer.

Centralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där 20 mm utrymme finns för passage.

Stativet för kraftdelen är utfällningsbar för bättre åtkomstmöjlighet vid kabeldragning. Bottenlådan är tät nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i lådan.

Centralerna är utrustade med Eldons snabbplint för N/PE anslutningar och med patchkabel för RJ-45 Keystone. LexCom plåt finns att beställa för utbyte (art.nr EKM230ULEX, EKM230NLEX).

Levereras 1 st 2-vägsuttag (JU216U). Utrymme för ytterligare 1 st uttag finns i centralen.

Centralerna har uttag för SC Duplexadapter.

## Detaljer

### Beteckning

EKM230IL

### Mått (mm) H x B x D

723 x 437 x 124 mm

### Antal patch

15 + ink.

### EAN-nummer

8713574216990

### Beskrivning

Infällnadslåda för EKM230

### Mått infällnad (mm)

670 x 400 x 83 mm

### E-nummer

2243738