



EKM230

Artikelnr: EKM360U

KOMBICENTRAL, 30 MODULER FÖR MINDRE BOSTÄDER

EKM230 är en kombicentral anpassad för för användning i mindre bostäder. Den finns i två versioner; med kraftcentralen upptill eller nedtill. EKM230 är en stabil central helt i plåt, med ventilerad dörr i över- och nederkant för att leda bort så mycket värme som möjligt. Dörren har snabbfästen med gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även värdbar för höger- eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan, som beställs på eget e-

nummer.

Centralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där 20 mm utrymme finns för passage.

Stativet för kraftdelen är utfällningsbar för bättre åtkomstmöjlighet vid kabeldragning. Bottenlådan är tät nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i lådan.

Centralerna är utrustade med Eldons snabbplint för N/PE anslutningar och med patchkabel för RJ-45 Keystone. LexCom plåt finns att beställa för utbyte (art.nr EKM230ULEX, EKM230NLEX).

Levereras 1 st 2-vägsuttag (JU216U). Utrymme för ytterligare 1 st uttag finns i centralen.

Centralerna har uttag för SC Duplexadapter.

Detaljer

Beteckning

EKM360U

Mått (mm) H x B x D

723 x 437 x 124 mm

Antal patch

EAN-nummer

8713574210776

Beskrivning

Kraftcentral med kraft uppåt

Mått infällnad (mm)

670 x 400 x 83 mm

E-nummer

2243746