

# Gängsäkringcentraler HGB/HGC

HGBH17-80

## Gängsäkringcentraler med komplett PE-N-utrustning

**E-nummer**

2353225

**Beteckning**

HGBH17-80

**Flänsbild**

C (FL13)

**Yttermått H x B x D**

330x440x150

**Antal säkringar**

1x17

**Beskrivning**

1 pol. grupper, gänga II och hvb,  
80A

**Max area, ink. faser**

2 x 35 mm<sup>2</sup> Cu

**Max area, utg. faser**

10 mm<sup>2</sup> Cu

**EAN-nummer**

8713574105423



Gängsäkringscentralerna är utrustade med komplett PE-N-utrustning för max utgående grupper, där noll- och skyddsledarskenor är bestyckade med bygelklämmor motsvarande antalet 1 pol. grupper (25 A) och 3 pol. grupper + 1st (63 A) i centralen.

Lådorna är anpassade för 5-ledarsystem. Vid 4-ledarsystem; använd medföljande bygelklämma DRK106-10 och bygla med mjukledare. Som manöversäkringar vid fjärrvärmemätning och liknande används HSU tillsammans

# Gängsäkringcentraler HGB/HGC

HGBH17-80

---

med plomberingsdetaljer, *HLD1*. Beröringsskydd av isolermaterial. Centralerna levereras med självhäftande gruppschema. Framtagen i Eldon Installations centralsystem HPK.

*Skisser på servis- och fördelningslösningar återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.*

## **Produktbeskrivning**

Gruppcentral brytare 80 A 17x25A