

# Anslutningsplint KA

KA503N

Anslutningsplintar som kan anslutas med både aluminium och kopparledare

**E-nummer**

7771118

**Beteckning**

KA503N

**Beskrivning**

Fördeln.terminal 3x50+2x6 N

**Färg**

Blå

**EAN-nummer**

4018841945554



Anslutningsplint KA avsedda för belysningsstolpar, motorvärmastolpar och kabelskåp. Plintarna är helt beröringsskyddade med ett skjutbart lock och har en kapslingsklass om IP23 eller IP33 beroende på ansluten ledare. KA50 finns i två varianter med 2 eller 3 anslutningar för grövre ledare om 6-50 mm<sup>2</sup> och 1 eller 2 anslutningar för utgående ledare om 1,5-6 mm<sup>2</sup>. Plintarna är färgkodade med grå för fas, blå för nolla och grön för jord. Pålitlig åtdragning av sexkantsskruvar.

Av serien KA50 har vi skapat kompletta insatser avsedda för installation i belysningsstolpar med 5 plintar, diazedelement med stolpfäste, inklusive passdel, säkring och propphuv och anslutningsledare.

*Anslutningar och ritning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.*

## Teknisk information

Märkspänning	690V AC / 1000V DC
Märkström	160A vid Cu ledare och 125A vid Al ledare
Åtdragningsmoment	6-8 Nm för ledare om 6-50 mm <sup>2</sup> / 2 Nm för ledare om 1,5-6 mm <sup>2</sup>
Material	Halogenfritt, självlocknande PA66, Förtent aluminium
Max temperatur	125°C - UL940V0
Sexkantsskruv	50 mm <sup>2</sup> = storlek 5 och 6 mm <sup>2</sup> = storlek 2,5 mm <sup>2</sup>