Rostfria normkapslingar för väggmontage

NRGC30518

NRGA, AV ROSTFRI PLÅT, IP55

E-nummer
2248092

Antal moduler
5 x 3 pol GIII + 1 rad 18 mod

Antal PE+N
1x35+13x16

Mått H x B x D
610x435x180

Max inkommande
125A

Korrosivitetsklass
C4



Rostfria lantbrukscentraler i IP55, för användning i lantbruk, tvätthallar, utomhus samt i andra krävande installationer. Kapslingarna finns i utförande som normcentral och som kombination av gängsäkrings- och normcentral. Kapslingarna har kompletta jord-och nollskenor samt flänsöppningar av storlek FL21, nedtill respektive upptill.
Om behov finns för flera kapslingar i bredd finns även en flänsöppning FL13 i båda sidor för kabeldragning mellan lådorna. Täckfläns med packning är monterad i sidor från fabrik. För att underlätta vid installation är kapslingarna även försedda med ett antal membrangenomföringar av storlek M20, M32 och M40 nedtill bredvid flänsöppningen. På sidorna finns förberedda håltagningar av storlek M12, för montage av tryckutjämningsventiler som förhindrar kondensbildning.
Vid montering utomhus bör kapslingen kompletteras med regntak.
Centralerna är anpassade för användning enligt ”Handbok för Elinstallationer i Lantbruk”, framtagen av bland annat Lantbrukets Brandskyddskommitté, Installatörsföretagen, Elektriska Nämnden och Länsförsäkringar där det anges att metallkapslade elcentraler av rostfritt bör väljas i första hand. *NRGA118, NRGA236* samt *NRGA354* är avsedda för normapparater på DIN-skena. *NRGB30718* samt *NRGC30518* är utförda som gängsäkringscentraler, GII resp. GIII, samt med en fri normrad om 18 moduler som är avsedd för montage av huvudbrytare, jordfelsbrytare, överspänningsskydd, kopplingsur eller andra normapparater. Om delning av ingående nollskena önskas vid installation av mer än en jordfelsbrytare, används *Skarvstycke*.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Rostfria normkapslingar för väggmontage

NRGC30518

Teknisk information
Material: Rostfri plåt
Brandsäker: Ja
Flänsöppningar: 1 x FL21 upptill, 1 x FL21 samt 2 x M20, 4 x M32, 2 x M40 nedtill (Levereras inkl membrangenomföringar, men exkl flänsar)
Avstånd mellan rader: 150 mm (c/c)
Tillbehör: Skarvstycke (för delning av nollskena), Nyckellås , Hänglåsadapter, Assahus för 7-stift cylinder, Regntak.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.