

# ECO eluttagskapsling

ECOKES

## För eluttagscentraler

### Beskrivning

Kapsling hel lucka med systemlås  
inkl. 4 st nycklar

### Beteckning

ECOKES

### E-nummer

2448301

### EAN-nummer

8713574194816



## Hållbar kapsling

Materialen i ECO-kapslingen har alla egenskaper som krävs för en tuff utomhusmiljö i säkerhetsklass IP44. Gavel i polykarbonat (PC) möjliggör radioburen kommunikation till och från kapslingen. Polykarbonaten är slagttålig, vridstyv och formstabil i kombination med den naturanodiserade aluminiumprofilen. Kombinationen ger en konstruktion som bibehåller form, färg och hållfasthet även när den utsatts för väder och vind under många år. Aluminiumprofilen har designats för att bilda ett greppvänligt handtag under luckan. Gummilister i över- och nederkant, där den övre bildar ett tätt gångjärn. Kapslingen kan anpassas till en bredare modell med plats för fler uttag eller mer volym-krävande komponenter. Kapslingen finns med hel eller delad lucka samt likalås eller systemlås. Vred med hänglåsmöjlighet finns som tillbehör.

## Svensk tillverkning

Ett säkert val för tillförlitlig dokumentation och kvalitet på materialet. Kapslingarna monteras i egen verkstad för kvalitetssäkring och ökad flexibilitet. En extra rymlig fläns och flytande plintar möjliggör en smidig installation som helt ryms i flänsen. Endast en 5-polig snabbkoppling behöver dras upp i kapslingen. Denna levereras med kapslingen samt inkommande plint för Al/Cu 5-ledare, 4-pol x 1,5-25 mm<sup>2</sup>. Plinten är flytande vilket innebär att skarvning kan göras nära stolpens anslutning till flänsen om behov finns.

*Ritning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.*

Teknisk information

Anslutningar: 4x1,5-25 mm<sup>2</sup>

Antal poler: 5

# ECO eluttagskapsling

ECOKES

---

Material: Naturanodiserad aluminium med sidor av polykarbonat (PC)

Personskyddsbrytare: Ja

Antal nycklar: 4 st