

Lastbrytare med säkring HLBL

HLBL630

HLBK lastbrytare med säkring 160 A

E-nummer

2354236

Beteckning

HLBL630

Märkström

630 A

Prestanda

AC22: 400/690V~

Max ledningsarea inkommande

2 x 300 mm² Al/Cu

Max ledningsarea utgående

2 x 400 mm² Cu

Yttermått H x B x D

440 x 440 x 300

Flänsbild

R

Storlek

3

Tillbehör

Hjälpkontakt: KVKE1V, KVKE2V.
Bleck för anslutning av Al-ledare:
ALD355



Lastbrytare med säkring HLBL

HLBL630

Utskjutande mått för vred

60 mm

Lastbrytare med säkring utrustad med klämmor för Al/Cu-ledare på inkommande sida. Utgående anslutning normalt för Cu men kan anslutas med Al-ledare med hjälp av KKL1X120T2 (tillbehör).

Brytarna är låsbara. De levereras med PE-N-terminal för 4/5-ledarsystem. Nollterminal för Al/Cu. Delbar flänsöppning nedtill. Hjälpkontakt finns som tillbehör. Framtagen i Eldon Installations centralsystem HPK. *Skisser på flänsschema och tabeller återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.*

Produktbeskrivning

Lastbryt.säkr 630A