Kopplingsur med astrofunktion

ETDA22

1-2 kanaler

Beteckning
ETDA22

E-nummer
1339644

Märkström
16 A AC21, potentialfri kontakt (AgSnO2)

Moduler
2

EAN-nummer
8713574169135

Strömförbrukning
0,8-1,8 W (beroende av relästatus)

Kanaler
2, växlande kontakt



Digitalt kopplingsur med ASTRO-funktion. Utifrån inprogrammerad geografisk position, longitud och latitud, räknar uret själv ut solens upp- och nedgång och ändrar reläkontaktens läge därefter.
Vid programmering med ASTRO-funktion kan man välja att tidigare- och senarelägga tiden för när uret ska slå till eller från. ASTRO-funktionen med inställbart longitud-latitudvärde gör att uret kan användas över hela världen.
Förutom att manuellt ställa in de geografiska parametrarna kan förprogrammerade positioner väljas. Uret kan även programmeras som standard dygn-veckofunktion.
Programmeras enkelt med en självinstruerande programmeringsmeny med instruktioner på svenska eller annat språk samt med symboler. Automatisk sommar/-vintertidsomkoppling och visar även datum med år och dag. Bakgrundsbelyst display som gör dem enkla att programmera även i mörker. För att ytterligare underlätta programmeringen är uret utrustat med möjlighet för programmering via datanyckelsminnet *ETDPRKEY.* Med datanyckeln kan uret programmeras via tillbehöret *ETDPRG* som kopplas till en dator. Med datanyckeln kan även programmen kopieras till andra ur i en anläggning eller användas som backup.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Kopplingsur med astrofunktion

ETDA22

Kopplingsuret har även en inbyggd drifttidsmätare där varje kanals totala tillslagstid kan avläsas.
Övriga funktioner är att uret kan låsas med PIN-kod, styras permanent Till eller Från, tillfällig manuell överstyrning, programmering med blockfunktion (t ex samma tid alla veckodagar) och programmering med semesterfunktion enligt bestämda dagar.
Uret kan programmeras utan ansluten manöverspänning. Försett med beröringsskydd över manöverknappar.

Bruksanvisning finns under nedladdningar längre ner på sidan.

Teknisk information

Manöverspänning 230 V AC 50/60 Hz
Min last 1000 mW (10V/5mA)
Glödlampslast 1000W
Okomp. lysrör 300W
Parallell komp. lysrör 200W
Lågenergilampor 200W
Elektroniskt HF-don 2 st. oberoende av effekt
Timer 1 sek. till 59 min. och 59 sek.
Minsta kopplingstid 1 minut
Kopplingsfunktioner Till, från, puls, timer paus/gång, årsprogram
Paus/gångtid 1 sek. till 59 min. och 59 sek.
Programsteg 300
Programminne E2-PROM
Noggrannhet ? +/-1 sekund/dag
Gångreserv Ca 10 år (Litiumbatteri)
Arbetstemperatur -30°C till +55°C
Anslutningsarea 0,75 – 4 mm²
Material Självslocknande enligt UL94V-0
Språkval Svenska, norska, danska, finska, engelska, tyska, franska mfl.
LCD-display Belyst
Tillbehör Datanyckelminne: ETDPRKEY, Programmeringsadapter: ETDPRG, Extern antenn: ETDDCF

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.