Lastbrytare HBR med beröringsskydd

HBR4250

Med vippa och beröringsskydd 250 A

E-nummer
2120030

Storlek
8 moduler

Märkdriftspänning (Ue)
400 V

Markisolationsspänning (Ui)
690 V

Termisk märkström (Ith)
250 A

Märkkorttidsström (1s)
6 kA

Märkström vid 400/415 V AC
AC21: 250 A, AC22: 250 A, AC23: 200 A

Märkström vid 110 V DC, 3p i serie
250 A

Säkr. begr. Kortslutningsström stöt
21 kA

Säkring a/I nät
250/50 kA



Lastbrytare HBR med beröringsskydd

HBR4250

Motorlast vid 400 V AC
90 kW

Brytförmåga 400 V AC23
1600 A

Spänningshållfasthet
6 Uimp/kV

R.M.S. vid försäkring enl. AC21
50 kA

Anslutningsarea
M8 (20 mm fana)

Atdragningsmoment
15-22 Nm

Höjd från DIN-skena till vippa
73 mm

Material
PA66 och självslocknande enligt UL94V-0

Tillbehör
Terminaler: KKL1X120RSY

Lastbrytare HBR med beröringsskydd , vippa och låg bygghöjd, avsedd som huvudbrytare i normcentraler och fördelningar. Brytaren kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.
För montage på DIN-skena. Kan monteras i normcentraler men kräver ett djup från normslits till DIN-skenans ovankant om minst 47 mm. Totalt djup på brytaren är 78 mm från undersida till vippans framkant.
Lastbrytaren har anslutningsfanor med 20 mm bredd för M8 bult (ingår ej) vilka ansluts med kabelskor eller bestyckas med Al/Cu terminaler.
Låsbar i frånläge.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

Lastbrytare HBR med beröringsskydd

HBR4250