WU gängsäkringscentral GII 25 A

BN3308

Gängsäkringscentraler IP20 (IP32 med ryggplåt och dörr)



Beteckning
BN3308

E-nummer
2242518

Mått H x B
313 x 450 x 78

Antal säkringar
3 x 8

Färg
RAL9010 (Vit, finstrukturerad yta)

Reducerar elektriska fält
Ja

Delbar nollskena
Ja (med tillbehör GSKARV)

Märkström
25 A

Anslutningsarea, inkommande
35/50 mm² (BN33xx) Singelelement
16 mm² (BN51xx)

Anslutningsarea, utgående
1,5 – 10 mm²

Tillbehör
Dörr: BNL3308 , Ryggplåt: BNP3308

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.

WU gängsäkringscentral GII 25 A

BN3308

Plomberbar
Nej

WU gängsäkringscentral GII 25 A med diazedelement i normutförande. Den vitlackerade plåtkapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg samt från alla fyra sidor.
Beröringsskyddade anslutningar ger en ökad säkerhet vid montering av kåpan. Utrymmet under DIN-skenorna är 20 mm. Kapslingen kan förses med ryggplåt och med dörr för kapslingsklass IP32. Delbar nollskena med skarvstycke. Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet.

 © Eldon Installation AB. All rights reserved.